



## **Светильник** **светодиодный ДСО 01-45-** **850-Д120 (45 Вт, до 5794** **Лм, 1,2 м, 2,1 кг) Ферекс**

Артикул ДСО 01-45-850-Д120

**В наличии** **2 шт.**Склад Красноярск 1 шт.  
Склад МО Одинцово 1 шт.

### **Характеристики**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Производитель .....                          | Ферекс                           |
| Мощность, W .....                            | 45                               |
| Степень защиты, IP .....                     | IP66                             |
| Световой поток, Lm .....                     | 4637                             |
| Цветовая температура, K .....                | 4700-5300                        |
| Угол освещения .....                         | 90                               |
| Входное напряжение, V .....                  | 176-264                          |
| Индекс цветопередачи, RA .....               | 80                               |
| Температура эксплуатации, °C .....           | от -40 до +50                    |
| Срок службы часов .....                      | 50 000                           |
| Производитель светодиодов .....              | Nichia                           |
| Пульсация светового потока не более .....    | 1%                               |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi ..... | 0.96                             |
| Климатическое исполнение .....               | У2                               |
| Класс защиты .....                           | 1                                |
| Частота питающей сети, Hz .....              | 47-63                            |
| Потребляемый ток, A .....                    | 0.21                             |
| Количество светодиодов .....                 | 60                               |
| Материал рассеивателя .....                  | Прозрачный поликарбонат          |
| Рабочий ток светодиодов, mA .....            | 117                              |
| Тип установки .....                          | Потолочный, настенный, подвесной |
| Материал корпуса .....                       | Сплав алюминия                   |
| Масса светильника не более, kg .....         | 2.1                              |
| Длина, mm .....                              | 1200                             |
| Ширина, mm .....                             | 80                               |
| Высота, mm .....                             | 60                               |

**ФЕРЕКС**