





Модуль светодиодный Outdoor K8 SMD2727 RGB (320*160) GKJM10E-H208 GKGD

Артикул GKJM10E-H208 K8 Outdoor RGB

В наличии	**131 шт.**
Склад Красноярск	24 шт.
Склад МО Одинцово	107 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, C	от -40 до +80
Влажность при хранении, %	10-80

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Способ управления	Windows(XP,Vista), Win7/Win8, Win10
Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Количество цветов	16384^3
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Назначенние	Outdoor (уличные)
Шаг пикселя, mm	P8
Плотность пикселя, pix/m2	15625
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2727
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	524.8
Разрешение модуля, mm	40*20
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	8
Яркость, cd/m2	4500
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	2.8-3.8
Максимальное потребление, w/m2	450
Среднее потребление, w/m2	180
Уровень серого	16 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -20 до +60
Рабочий диапазон влажности, %	10-80

GKGD