



Модуль светодиодный Outdoor P2.5 SMD1516 RGB (320*160mm) GKGD

Артикул P2.5 Outdoor RGB

В наличии

3 шт.

Склад МО Одинцово

3 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, mm	2.5
Плотность пикселя, pix/m2	160 000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1516
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, г	455
Разрешение модуля, mm	128*64
Количество модулей в м2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м	2.5
Яркость, cd/m2	4500
Угол обзора	160/140
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	5
Максимальное потребление, w/m2	664
Среднее потребление, w/m2	332
Уровень серого	14 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	3840

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С	от -20 до +60
Рабочий диапазон влажности, %	10-80
Температура хранения, С	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-80

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет	
Расстояние связи, м	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/16
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%



+7 (962) 070-10-10



info@sepcom.ru

sepcom.ru

GKGD



+7 (962) 070-10-10



info@sepcom.ru

sepcom.ru