





Модуль светодиодный Outdoor P2.5 SMD1516 RGB (320*160mm) GKGD

Артикул P2.5 Outdoor RGB

В наличии	**3 шт.**
Склад МО Одинцово	3 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, C	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-80
Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет	
Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/16
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Количество цветов	16384
Срок службы часов, не менее	100000
Цвет свечения	RGB
Назначенние	Outdoor (уличные)
Шаг пикселя, mm	P2.5
Плотность пикселя, pix/m2	160000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1516
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	455
Разрешение модуля, mm	128*64
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	2.5
Яркость, cd/m2	4500
Угол обзора	160/140
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	5
Максимальное потребление, w/m2	664
Среднее потребление, w/m2	332
Уровень серого	14 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

GKGD