



Модуль светодиодный

Indoor P4 SMD2020 RGB

(320*160mm) BM3D-D255

GKGD

Артикул BM3D-D255 P4 Indoor RGB

В наличии

≥ 500 шт.

Склад МО Одинцово

≥ 500 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, mm	4
Плотность пикселя, pix/m2	62 500
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2020
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	360
Разрешение модуля, mm	80*40
Количество модулей в м2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м	4
Яркость, cd/m2	600
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB75E-16P
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	351
Среднее потребление, w/m2	175
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, С

от -10 до +40

Рабочий диапазон влажности, %

10-80

Температура хранения, С

от -20 до +60

Влажность при хранении, %

10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет-

Расстояние связи, м

Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости

256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура

Регулируется программным обеспечением

Режим сканирования

1/20

Частота дефектных точек, менее

0.0001

Срок службы

50 000 ч

GKGD



+7 (962) 070-10-10



info@sepcom.ru

sepcom.ru