





Модуль светодиодный Outdoor K5 SMD1921 RGB (320*160) GKGD

Артикул K5 Outdoor RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, C	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-80

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет	
Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/8
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	97%
Количество цветов	32768^3
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, mm	5
Плотность пикселя, pix/m2	40 000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1921
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	433
Разрешение модуля, mm	64*32
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	5
Яркость, cd/m2	4500
Угол обзора	160/140
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	2.8-3.8
Максимальное потребление, w/m2	561
Среднее потребление, w/m2	280
Уровень серого	16 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920
Рабочий диапазон температур, C	от -20 до +60
Рабочий диапазон влажности, %	10-80