



Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD Red T051-7 GKGD

Артикул T051-7 P10 Outdoor Red

В наличии **1 шт.**
Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, мм	10
Плотность пикселя, pix/m2	10 000
Конфигурация пикселя	1R
Тип светодиода	SMD3528
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	313
Разрешение модуля, мм	32*16
Количество модулей в м2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	10
Яркость, cd/m2	1600
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB12
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	313
Среднее потребление, w/m2	100-120
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	200

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита
 Рабочий диапазон температур, С

от -20 до +50

Рабочий диапазон влажности, %

10-85

Температура хранения, С

от -30 до +60

Влажность при хранении, %

10-95

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
 Расстояние связи, м

Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
--

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
 Режим сканирования

1/4

Частота дефектных точек, менее

0.0001

Скорость деградации диодов, менее

5%/год

Соответствие яркости, более

95%

Срок службы часов, не менее

50 000

Цвет свечения

Красный
