


Модуль светодиодный Indoor P2 SMD1515 RGB (320*160mm) CHC22Z-G227-1 GKGD

Артикул CHC22Z-G227-1 P2 Indoor RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, C	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/40
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Количество цветов	16384^3
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, mm	2
Плотность пикселя, pix/m2	250000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1515
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	445
Разрешение модуля, mm	160*80
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	2
Яркость, cd/m2	600
Угол обзора	140/140
Интерфейс	self-defined interface 26P
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	410
Среднее потребление, w/m2	205
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920/3840

GKGD

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru