



Панель светодиодная универсальная Призма 36Вт 6500К 3200Лм IP40 SignImpress

Артикул SI-PUS-P-36-6500

В наличии	≥ 1000 шт.
Склад Красноярск	≥ 1000 шт.
Склад Кемерово	9 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Рабочее напряжение, В	175-265
Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥	70
Материал рассеивателя	Призма
Источник света	SMD2835
Форма изделия	Квадрат
Тип установки	Универсальный
Мощность, Вт	36
Цвет свечения	Холодный белый
Степень защиты	IP40
Рассеиватель	Призма
Световой поток, лм	3200
Ширина, мм	595
Высота, мм	19
Цвет корпуса	Серый
Цветовая температура, К	6500
Длина, мм	595

СВЕТИЛЬНИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

SI-PUS-P-36-6500

36Вт
МОЩНОСТЬ

6500К
ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ

3200ЛМ
СВЕТОВОЙ ПОТОК

IP40
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

>70RA
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

ПРИЗМА
ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ

2
года
гарантии

