


Модуль светодиодный Indoor P2 3840Hz SMD1515 RGB 500cd (320*160mm) CHB17Z-Z063 GKGD

Артикул CHB17Z-Z063 IP2RGB

В наличии	≥ 200 шт.
Склад МО Одинцово	≥ 200 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, C	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/40
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Количество цветов	16384³
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Назначенние	Indoor (для помещений)
Шаг пикселя, mm	P2
Плотность пикселя, pix/m2	250000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1515
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	445
Разрешение модуля, mm	160*80
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	2
Яркость, cd/m2	600
Угол обзора	140/140
Интерфейс	self-defined interface 26P
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	410
Среднее потребление, w/m2	205
Уровень серого	15 bit

GKGD