







Модуль светодиодный Indoor P3 1920Hz SMD2020 RGB 500cd (192*192mm) GKGD

Артикул BMA46Z-X020 IP3RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	GKGD
Тип светодиода	RGB
Тип светодиода	SMD2020
Температура хранения, C	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением

Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, mm	3
Плотность пикселя, pix/m2	111.111
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Размер модуля, mm	192*192
Вес модуля, g	240
Разрешение модуля, mm	64*64
Количество модулей в m2	27.127
Минимальное расстояние для просмотра, m	3
Яркость, cd/m2	500
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB75E
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	271
Среднее потребление, w/m2	135
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -10 до +40
Рабочий диапазон влажности, %	10-80