



Модуль светодиодный **Outdoor P3,076 1920Hz** **SMD1415 RGB (320*160mm).** **HMA03Z-X243 GKGD**

Артикул HMA03Z-X243 OP3,076RGB

В наличии **≥ 600 шт.**

Склад МО Одинцово **≥ 600 шт.**

Характеристики

Производитель GKGD
 Тип светодиода RGB
 Температура хранения, С от -20 до +60

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура Регулируется программным обеспечением

Цвет свечения RGB

Шаг пикселя, mm 3.076

Плотность пикселя, pix/m2 105 618

Конфигурация пикселя 1R1G1B

Размер модуля, mm 320*160

Вес модуля, g 465

Разрешение модуля, mm 104*52

Количество модулей в m2 19.53

Минимальное расстояние для просмотра, m ... 3

Яркость, cd/m2 5500

Угол обзора 160/140

Интерфейс HUB75E

Напряжение, VDC 4.8-5.5

Максимальное потребление, w/m2 684

Среднее потребление, w/m2 342

Уровень серого 15 bit

Кадров в секунду 60

Частота обновления, Hz 1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, С от -40 до +80

Рабочий диапазон влажности, % 10-85