



Модуль светодиодный **Outdoor P3,076 1920Hz** **SMD1415 RGB (320*160mm).** **HMA03Z-X243 GKGD**

Артикул HMA03Z-X243 OP3,076RGB

В наличии **≥ 600 шт.**

Склад МО Одинцово **≥ 600 шт.**

Характеристики

Производитель GKGD
 Тип светодиода RGB
 Тип светодиода SMD1415
 Температура хранения, С от -20 до +60

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
 Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130
 Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
 Цветовая температура Регулируется программным обеспечением
 Цвет свечения RGB
 Назначение Outdoor (уличные)
 Шаг пикселя, мм P3.076
 Плотность пикселя, pix/m2 105 618
 Конфигурация пикселя 1R1G1B
 Размер модуля, мм 320*160
 Вес модуля, g 465
 Разрешение модуля, mm 104*52
 Количество модулей в m2 19.53
 Минимальное расстояние для просмотра, m ... 3
 Яркость, cd/m2 5500
 Угол обзора 160/140
 Интерфейс HUB75E
 Напряжение, VDC 4.8-5.5
 Максимальное потребление, w/m2 684
 Среднее потребление, w/m2 342
 Уровень серого 15 bit
 Кадров в секунду 60
 Частота обновления, Hz 1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита
 Рабочий диапазон температур, С от -40 до +80
 Рабочий диапазон влажности, % 10-85