

# Модуль светодиодный Indoor P4 3840Hz SMD2020 RGB 500cd (320*160) BHA02Z-X263 GKGD

Артикул BHA02Z-X263 IP4RGB

**В наличии** **0 шт.**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Производитель | GKGD |
| Тип светодиода | RGB |
| Тип светодиода | SMD2121 |
| Температура хранения, C | от -20 до +60 |
| Влажность при хранении, % | 10-85 |

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

| | |
|---|---|
| Расстояние связи, m | Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно |
| Уровень яркости | 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка. |
| Цветовая температура | Регулируется программным обеспечением |
| Режим сканирования | 1/20 |
| Частота дефектных точек, менее | 0.0001 |
| Скорость деградации диодов, менее | 5%/год |
| Соответствие яркости, более | 95% |
| Количество цветов | $32768^3$ |
| Срок службы часов, не менее | 100 000 |
| Цвет свечения | RGB |
| Шаг пикселя, mm | 4 |
| Плотность пикселя, pix/m2 | 62 500 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Размер модуля, mm | 320*160 |
| Вес модуля, g | 360 |
| Разрешение модуля, mm | 80*40 |
| Количество модулей в m2 | 19.53 |
| Минимальное расстояние для просмотра, m | 4 |
| Яркость, cd/m2 | 600 |
| Угол обзора | 120/120 |
| Интерфейс | HUB75E-16P |
| Напряжение, VDC | 4.8-5.5 |
| Максимальное потребление, w/m2 | 351 |
| Среднее потребление, w/m2 | 175 |
| Уровень серого | 15 bit |
| Кадров в секунду | 60 |
| Частота обновления, Hz | 1920 |

GKGD

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru