



## **Светильник** **пылевлагозащищенный** **6500K 72W, AL5097 Feron**

Артикул 48495

**В наличии****0 шт.**

### **Характеристики**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Производитель .....                       | Feron           |
| Мощность, Вт .....                        | 72              |
| Световой поток, лм .....                  | 7200            |
| Цветовая температура, К .....             | 6500            |
| Угол освещения, ° .....                   | 120             |
| Входное напряжение, V .....               | 180-265         |
| Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥ .....    | 80              |
| Температура эксплуатации, °C .....        | -20 - +40       |
| Срок службы, ч .....                      | 30 000          |
| Пульсация светового потока, % ≤ .....     | 5%              |
| Климатическое исполнение .....            | УХЛ4            |
| Класс защиты от поражения эл. током ..... | 2               |
| Частота питания, Гц .....                 | 50              |
| Количество светодиодов .....              | 192             |
| Материал рассеивателя .....               | Пластик PC      |
| Материал корпуса .....                    | пластик PC      |
| Длина, мм .....                           | 1500            |
| Ширина, мм .....                          | 60              |
| Высота, мм .....                          | 40              |
| Цвет корпуса .....                        | Белый           |
| Ширина упаковки, мм .....                 | 63              |
| Высота упаковки, мм .....                 | 40              |
| Температура хранения, °C .....            | -20...+60       |
| Относительная влажность хранения, % ..... | 80% (при 25 °C) |
| Глубина упаковки, мм .....                | 1500            |
| Вес изделия с упаковкой, g .....          | 280             |
| Степень защиты .....                      | IP65            |

**F Feron**