



**Модуль светодиодный**  
**Indoor P3,076 1920Hz**  
**SMD2020 RGB 500cd**  
**(320\*160mm) BMA03X-**  
**C510 GKGD**

Артикул BMA03X-C510 IP3,076RGB

<b>В наличии</b>	<b>≥ 1000 шт.</b>
Склад Кемерово	8 шт.
Склад МО Одинцово	≥ 1000 шт.

**Характеристики**

Производитель .....	GKGD
Шаг пикселя, мм .....	3.076
Плотность пикселя, pix/m2 .....	105625
Конфигурация пикселя .....	1R1G1B
Тип светодиода .....	SMD2020
Размер модуля, мм .....	320*160
Вес модуля, г .....	337
Разрешение модуля, мм .....	104*52
Количество модулей в м2 .....	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	3.076
Яркость, cd/m2 .....	500
Угол обзора .....	170/170
Интерфейс .....	HUB75
Напряжение, VDC .....	4.5-5
Максимальное потребление, w/m2 .....	18
Среднее потребление, w/m2 .....	9
Кадров в секунду .....	60
Частота обновления, Hz .....	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С .....	от -20 до +40
Температура хранения, С .....	от -20 до +60
Влажность при хранении, % .....	10-60
Соответствие яркости, более .....	98,5%
Срок службы часов, не менее .....	100 000
Цвет свечения .....	RGB

