Модуль светодиодный Indoor P3,076 1920Hz SMD2020 RGB 500cd (320*160mm) BMA03X-C510 GKGD

Артикул BMA03X-C510 IP3,076RGB

В наличии	≥ 1000 шт.
Склад Кемерово	8 шт.
Склад МО Одинцово	≥ 1000 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, C	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-60
Соответствие яркости, более	98,5%
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Назначенние	Indoor (для помещений)
Шаг пикселя, mm	P3.07
Плотность пикселя, pix/m2	105625
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2020
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	337
Разрешение модуля, mm	104*52
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	3.076
Яркость, cd/m2	500
Угол обзора	170/170
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.5-5
Максимальное потребление, w/m2	18
Среднее потребление, w/m2	9
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -20 до +40