



**Модуль светодиодный**  
**Outdoor P5 1920Hz**  
**SMD1921 RGB 4500cd**  
**(320\*160) GMA03Z-X235**  
**GKGD**

Артикул GMA03X-C505 OP5RGB

В наличии

8 шт.

Склад Красноярск

8 шт.

Характеристики

Производитель .....	GKGD
Шаг пикселя, мм .....	5
Плотность пикселя, pix/m2 .....	40 000
Конфигурация пикселя .....	1R1G1B
Тип светодиода .....	SMD1921
Размер модуля, мм .....	320*160
Вес модуля, g .....	433
Разрешение модуля, мм .....	64*32
Количество модулей в m2 .....	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m ...	5
Яркость, cd/m2 .....	5000
Угол обзора .....	120/120
Интерфейс .....	HUB75
Напряжение, VDC .....	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2 .....	722
Среднее потребление, w/m2 .....	361
Уровень серого .....	15 bit
Кадров в секунду .....	60
Частота обновления, Hz .....	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С .....	от -40 до +80
Рабочий диапазон влажности, % .....	10-80
Температура хранения, С .....	от -45 до +80
Влажность при хранении, % .....	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет	
Расстояние связи, m .....	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости. . . . .	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура .....	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования .....	1/8
Частота дефектных точек, менее .....	0.0001
Скорость деградации диодов, менее .....	5%/год
Соответствие яркости, более .....	95%
Количество цветов .....	32768 <sup>3</sup>
Срок службы часов, не менее .....	100 000
Цвет свечения .....	RGB

**GKGD**