



**SignImpress**

**СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ С АКРИЛОМ**

Цоколь ..... G5.3 (MR16)  
 Напряжение питания ..... 220-240В  
 Частота напряжения ..... 50-60Гц  
 Материал корпуса ... Алюминий/Акрил  
 Размер ..... 170x90x30мм  
 Степень защиты ..... IP20  
 Рабочая температура ... -15°C +40°C  
 Использовать с лампой Led G5.3 (MR16) мощность ..... ≤12Вт x 2 шт.  
 Лампа в комплект не входит

**2 года гарантии**

**СВЕТИЛЬНИК**  
**встраиваемый GU5.3**  
**(MR16) с акрилом**  
**прямоугольник 47563**  
**Чёрный SignImpress**

Артикул SI47563

**В наличии** **≥ 400 шт.**

Склад Красноярск	335 шт.
Склад МО Одинцово	30 шт.
Склад МО Долгопрудный	25 шт.
Склад Новосибирск	28 шт.

**Характеристики**

Производитель .....	SignImpress
Форма светильника .....	Прямоугольник
Цвет корпуса .....	Чёрный
Тип установки .....	Встраиваемый
Материал корпуса .....	Алюминий/акрил
Длина, мм .....	170
Ширина, мм .....	90
Высота, мм .....	30
Частота питающей сети, Hz .....	50-60
Макс. мощность светодиодной лампы, Вт .....	12вт x 2шт.
Количество ед. в транспортной упаковке .....	1/30
Цоколь .....	G5.3 (MR16)
Напряжение, V .....	220-240
Степень защиты, IP .....	20
Температура эксплуатации, °C .....	-15 +40

