



SignImpress

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ С АКРИЛОМ

Цоколь G5.3 (MR16)
 Напряжение питания 220-240В
 Частота напряжения 50-60Гц
 Материал корпуса ... Алюминий/Акрил
 Размер Ø92x35мм
 Степень защиты IP20
 Рабочая температура ... -15°C +40°C
 Использовать с лампой
 Led G5.3 (MR16) мощность ≤12Вт
 Лампа в комплект не входит

2
года
гарантии

СВЕТИЛЬНИК встраиваемый GU5.3 (MR16) с акрилом круг 47547 Чёрный SignImpress

Артикул SI47547

В наличии **≥ 700 шт.**

Склад Красноярск	561 шт.
Склад МО Одинцово	100 шт.
Склад МО Долгопрудный	15 шт.
Склад Новосибирск	99 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Форма светильника	Круг
Цвет корпуса	Черный
Тип установки	Встраиваемый
Материал корпуса	Алюминий/акрил
Высота, мм	35
Частота питающей сети, Hz	50-60
Макс. мощность светодиодной лампы, Вт	12
Врезное отверстие, мм	75
Количество ед. в транспортной упаковке	1/100
Цоколь	G5.3 (MR16)
Напряжение, V	220-240
Степень защиты, IP	IP20
Диаметр, мм	92
Температура эксплуатации, °C	-15 +40

