



SignImpress

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Цоколь G5.3 (MR16)
 Напряжение питания 220-240В
 Частота напряжения 50-60Гц
 Материал корпуса Алюминий
 Размер 85x85x33мм
 Степень защиты IP20
 Рабочая температура ... -15°C +40°C
 Использовать с лампой
 Led G5.3 (MR16) мощность ≤12Вт
 Лампа в комплект не входит

2
года
гарантии

СВЕТИЛЬНИК встраиваемый GU5.3 (MR16) квадрат 47557 Белый SignImpress

Артикул SI47557

В наличии	349 шт.
Склад Красноярск	299 шт.
Склад МО Одинцово	50 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Цоколь	G5.3 (MR16)
Напряжение, V	220-240
Степень защиты, IP	IP20
Температура эксплуатации, °С	-15 +40
Форма светильника	Квадрат
Цвет корпуса	Белый
Тип установки	Встраиваемый
Материал корпуса	Алюминий
Длина, мм	85
Ширина, мм	85
Высота, мм	33
Частота питающей сети, Hz	50-60
Макс. мощность светодиодной лампы, Вт	12
Врезное отверстие, мм	75
Количество ед. в транспортной упаковке	1/50

