



Sign impress

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Цоколь G5.3 (MR16)
 Напряжение питания 220-240В
 Частота напряжения 50-60Гц
 Материал корпуса Алюминий
 Размер 85x85x33мм
 Степень защиты IP20
 Рабочая температура ... -15°C +40°C
 Использовать с лампой
 Led G5.3 (MR16) мощность ≤12Вт
 Лампа в комплект не входит

2
года
гарантии

СВЕТИЛЬНИК встраиваемый GU5.3 (MR16) квадрат 47557 Белый SignImpress

Артикул SI47557

В наличии	349 шт.
Склад Красноярск	299 шт.
Склад МО Одинцово	50 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Форма светильника	Квадрат
Цвет корпуса	Белый
Тип установки	Встраиваемый
Материал корпуса	Алюминий
Длина, мм	85
Ширина, мм	85
Высота, мм	33
Частота питающей сети, Hz	50-60
Макс. мощность светодиодной лампы, Вт	12
Врезное отверстие, мм	75
Количество ед. в транспортной упаковке	1/50
Цоколь	G5.3 (MR16)
Напряжение, V	220-240
Степень защиты, IP	IP20
Температура эксплуатации, °C	-15 +40

