



Блок питания ПРО плавный пуск 400Вт 24В IP20 SignImpress

Артикул SI22063

| | |
|-------------------|---------------|
| В наличии | 54 шт. |
| Склад Красноярск | 26 шт. |
| Склад Кемерово | 4 шт. |
| Склад МО Одинцово | 22 шт. |
| Склад Новосибирск | 2 шт. |

Характеристики

| | |
|---|-------------|
| Производитель | SignImpress |
| Рабочая температура, °C | -25 - +55 |
| Защита от КЗ | Да |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Рабочее напряжение, V | 180-250 |
| Выходное напряжение, V | 24 |
| Мощность, W | 400 |
| Выходной ток, A | 16,7 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Частота, Hz | 50-60 |
| Материал корпуса | Металл |
| Длина изделия, mm | 258 |
| Ширина изделия, mm | 61 |
| Высота изделия, mm | 39 |
| Вес брутто, g | 646 |
| Количество ед. в транспортной коробке, шт. | 1/30 |
| Гарантия | 4 года |

- ✓ **Защита от перегрева**
- ✓ **Защита от перегрузки**
- ✓ **Защита от перенапряжения**
- ✓ **Защита от короткого замыкания**
- ✓ **Товар сертифицирован. Разрешительная документация ЕАС имеется.**

Общепринятая цветовая маркировка проводов

В однофазных сетях допускаются различные цвета фазного проводника, кроме синего и жёлто-зелёного

Наиболее частое сочетание в однофазной сети

Рекомендованные цвета для трехфазных сетей (ГОСТ Р 50462-2009)

Заземление на схемах

Обычное заземление Чистое заземление Защитное заземление Заземление «корпусу» Заземление для постоянного тока

*Возможны отличия. Фактический цвет смотрите на изделии.

