



Блок питания ПРО 60Вт 24В IP20 SignImpress

Артикул SI22070

В наличии	439 шт.
Склад Красноярск	103 шт.
Склад Кемерово	4 шт.
Склад МО Одинцово	332 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Рабочая температура, °С	-20 - +45
Защита от КЗ	Да
Степень защиты, IP	IP20
Рабочее напряжение, V	100-265
Выходное напряжение, V	24
Мощность, W	60
Выходной ток, A	2,5
Защита от перегрузки	Да
Защита от перегрева	Да
Частота, Hz	50-60
Материал корпуса	Металл
Количество ед. в транспортной коробке, шт.	1/180
Гарантия	3 года

Блок питания является стабилизированным источником.
Используется для преобразования сети переменного тока в постоянный.

ВНИМАНИЕ: Для подключения необходимо использовать оборудование подходящее по напряжению и не превышающее, в пиковую нагрузку, мощность блока питания (70-80%).
Запас должен составлять не менее 20-30%.

МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ

✓ Правильный монтаж	✗ Неправильный монтаж
✓ Производится в пространстве со свободной вентиляцией	✗ В неветилируемый или закрытый короб
✓ На металлическую поверхность	✗ Дерево, пластик
✓ Не использовать различные прокладки, затрудняющие теплоотвод	✗ Использовать различные прокладки (ткань, скотч, клей)
✓ Обеспечить расстояние между блоками питания не менее 5 см	✗ Вплотную смонтировать блоки питания друг к другу




Общепринятая цветовая маркировка проводов

В однофазных сетях допускаются различные цвета фазного проводника, кроме синего и жёлто-зелёного

Фазы (L) Нейтраль/Нуль (N) Заземление (PE)



Наиболее частое сочетание в однофазной сети



Рекомендованные цвета для трехфазных сетей (ГОСТ Р 50462-2009)



Заземление на схемах



*Возможны отличия. Фактический цвет смотрите на изделии.